

CP-104UL

Karta portów szeregowych, 4x RS-232

MOXA®



Karta portów szeregowych, 4x RS-232

- 4 porty RS-232, złącza DB9 lub DB25 męskie
- prędkość transmisji od 50 bps do 921,6 Kbps
- kompatybilna z 3.3/5V PCI i PCI-X
- MD1 Low Profile (wysokość 60 mm)
- diody sygnalizacyjne dla sygnałów Rx/Tx
- zabezpieczenie przeciwprzebieciowe 15kV ESD
- sterowniki do Windows(Vista, 2003, XP, 2000), WinCE 5.0, Linux, Unix

Pełny opis produktu

Karta CP-104UL to wydajna i niedroga karta 4 portów RS-232. UPCI oznacza, że karta może być zasilana napięciem 3,3V lub 5V oraz że jest zgodna z PCI-X. Karta CP104UL jest kartą Low Profile, dzięki czemu bardzo dobrze nadaje się do aplikacji typu POS i ATM (w komplecie są 2 "śledzie" normalny i Low Profile) 128 bajtowe FIFO powoduje że jest to karta bardzo wydajna - przepustowość ponad 800 Kbps, można więc z powodzeniem podłączyć do niej 4 szybkie modemy.

Specyfikacja techniczna

• Sprzęt

UART	MU860 (kompatybilny z 16C550C)
Magistrala	32-bit Universal PCI
Złącze	DB44 żeńskie

• Interfejs szeregowy

Porty szeregowe	4x RS-232
Liczba kart w PC	max. 4
Zabezpieczenie przeciwprzebieciowe	15 kV ESD dla wszystkich sygnałów

• Parametry portu szeregowego

Prędkość transmisji	od 50 bps do 921.6 Kbps
Bity danych	5, 6, 7, 8
Bity stopu	1, 1.5, 2
Parzystość	None, Even, Odd, Space, Mark
Kontrola przepływu	RTS/CTS, XON/XOFF
Sygnaly	TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND

- Oprogramowanie

Sterowniki	Windows (2000, XP/2003/Vista x86/x64, 9X/ME/NT), Windows CE 5.0, Windows XP Embedded, DOS, Linux 2.4/2.6, FreeBSD 4/5, QNX 6, SCO Open Server 5/6, UnixWare 7
------------	---

- Charakterystyka mechaniczna

Wymiary	64.4 x 120 mm
---------	---------------

- Warunki pracy

Temperatura pracy	od 0 do 55°C
-------------------	--------------

Wilgotność pracy	5 to 95% RH
------------------	-------------

- Zasilanie

Pobór mocy	120 mA @ +5 V
------------	---------------

- Spełnione normy

EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8, IEC61000-4-11, FCC Part 15 Class B

Modele

Symbol	Opis
CP-104UL/DB25M	Karta 4xRS-232, Universal PCI, złącza DB25 męskie

Symbol	Opis
CP-104UL/DB9M	Karta 4xRS-232, Universal PCI, złącza DB9 męskie

Akcesoria i dodatki

Symbol	Opis
CBL-M44M25x4-50	kabel do CP-104/134U, DB25M
CBL-M44M9x4-50	kabel do CP-104/134U, DB9M

Zawartość zestawu

- 1x CP-104UL
- Kable ze złączami DB9 lub DB25
- Quick Instalation Guide
- Płyta CD ze sterownikami i dokumentacją